



FONDO ACRILSILOSSANICO

Fondo/fissativo

COMPOSIZIONE

A base di resina acril-silossanica ed additivi specifici.

IMPIEGO

- ◊ Fondo a solvente consolidante per la preparazione di supporti ad una successiva finitura con SILOXART.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- ✓ **Promuove l'adesione e l'ancoraggio della pittura ai silossani SILOXART** anche su vecchie pitture al quarzo o sintetiche.
- ✓ Rende idonee le superfici per la successiva finitura SILOXART tramite un'azione di **consolidamento e di isolamento**.
- ✓ **Uniforma i diversi gradi di assorbimento del supporto**.
- ✓ Ideale per superfici friabili e sfarinanti ed in generale per supporti deteriorati.
- ✓ Utilizzabile anche su mattoni, pietre e cementi per svolgere un'azione protettiva con effetto estetico totalizzante.

PREPARAZIONE E NATURA DEL SUPPORTO

- ◊ Applicabile su intonaci nuovi purchè opportunamente stagionati (almeno 4 settimane). L'applicazione su supporti nuovi mai tinteggiati è da valutare in base alla tipologia dell'intonaco ed al livello di traspirabilità che si vuole ottenere.
- ◊ Applicabile su intonaci vecchi o precedentemente pitturati sia con prodotti minerali che sintetici purchè il supporto sia asciutto, ed accuratamente pulito da qualsiasi impurità (asportare completamente le parti decoese della vecchia pittura).
- ◊ **Applicabile su mattoni e pietre** per rendere la superficie idrorepellente ed ottenere un leggero effetto "bagnato" finale.

APPLICAZIONE

Stendere a pennello o rullo. Se applicato su mattone la superficie deve essere asciutta in profondità (non prima di 2-3 giorni a distanza del lavaggio o di una pioggia e mai su superficie con macchie di umidità) e tamponare con panno eventuali eccessi che darebbero luogo a zone di traslucido. Per la protezione del mattone è preferibile l'utilizzo di pennello e panno o vello per uniformare l'assorbimento.

IMBALLAGGIO

- lt. 25

CARATTERISTICHE TECNICHE

DILUIZIONE: pronto all'uso.

PESO SPECIFICO: 1,05

RESA: 6-7 mq. / lt (a diluizione avvenuta e variabile in funzione del grado di assorbimento).

TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE: minimo 24h (a 20°C e 60% U.R. e variabile in funzione delle condizioni atmosferiche). **E' consigliabile non aspettare oltre per evitare un fenomeno di "schivatura" della pittura successiva.** In tale eventualità applicare la pittura poco diluita.

ASPETTO: trasparente.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con solvente.

AVVERTENZE

- ◆ Applicare con temperature comprese tra i 5°C e 35°C.
- ◆ Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- ◆ L'eventuale diluizione pregiudica la conservazione del prodotto.
- ◆ Conservare lontano dal gelo e da temperature sopra i 35°C.
- ◆ Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo.
- ◆ Per ulteriori informazioni potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico in qualsiasi momento.