

# mastellari COLORI

## MAYOR

Idropittura murale traspirante a tempera per interni



### DATI TECNICI e MODALITÀ' APPLICATIVE

COMPOSIZIONE	Dispersione a base di resine sintetiche in emulsione, cariche selezionate ed additivi specifici	<b>PREPARAZIONE E NATURA DEL SUPPORTO</b>
DILUENTE	acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Applicabile su tutti i tipi di supporti interni: intonaci calce e/o cemento, gesso e cartongesso.</li> <li>◊ Su sottofondi sfarinanti o troppo assorbenti anche nuovi, già pitturati con prodotti vecchi o deteriorati od in generale su fondi problematici: <b>spazzolare e comunque eliminare le vecchie tracce di pitture non aderenti ed utilizzare un fondo consolidante ed aggrappante (MICROFIX o DROLLWASSER)</b></li> <li>◊ Anche in supporti nuovi mai tinteggiati come cartongesso o intonaci rasati con liscature a base gesso <b>l'utilizzo del fondo é consigliabile.</b></li> <li>◊ Se sono stati effettuati ripristini, stuccature o riprese di intonaco è consigliabile l'utilizzo dei fondi per uniformare l'assorbimento.</li> <li>◊ Non applicare mai su muro gelato od in fase di disgelo.</li> <li>◊ Assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da impurità e macchie (polveri, residui oleosi, salnitro, vecchie macchie d'acqua essiccate o di fuliggine e macchie d'umidità).</li> </ul>
PESO SPECIFICO g/cm <sup>3</sup> a 20°C	1.67 ± 0.05	<b>APPLICAZIONE</b>
TEMP. MIN. di filmazione	+5C°	
TEMP. MAX. di applicazione	+35C°	A pennello, rullo o spruzzo
UMIDITA' MAX. durante l'applicazione	80%	Diluizione:
ESSICCAZIONE AL TATTO	20 - 30 min. (a 20 C°)	<b>1°mano 50% con acqua</b> pulita
INTERVALLO DI SOVRAPPLICAZ.	6h (a 20 C°)	<b>2°mano 40% con acqua</b> pulita (in funzione del supporto e delle condizioni atmosferiche).
RESA PRATICA	5-7 mq/lit (in funzione del supporto e delle condizioni ambientali)	Mescolare sempre bene prima dell'impiego e rispettare i tempi di sovrapplicazione.
PERMEABILITA' al vapore acqueo	Alta (EN 1062)	<b>IMBALLAGGIO</b>
TEMP. MAX. di conservazione	+35C° (lontano da fonti di calore e protetti da insolazione diretta)	- lt.14 / lt.5 (solo bianco e nella versione MAYOR).
TEMP. MIN. di conservazione	+5C°	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
STABILITA' nei contenitori originari	6/12 mesi in luogo fresco e asciutto (se il prodotto non è diluito ed il recipiente richiuso con cura)	Subito dopo l'uso con acqua.
COLORI	• bianco	<b>AVVERTENZE</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Assicurarsi sempre che il supporto sia opportunamente preparato e verificare che sia compatibile al prodotto scelto.</li> <li>◆ Proteggersi gli occhi e non ingerire.</li> <li>◆ Non iniziare il lavoro se esiste il rischio di gelo nelle 24 ore successive.</li> <li>◆ Non applicare all'esterno.</li> <li>◆ Le indicazioni o i consigli contenuti nelle schede tecniche sono da adattare ogni volta alle condizioni ambientali (temperatura e umidità) e di lavoro.</li> <li>◆ Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo.</li> <li>◆ Per ulteriori informazioni potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico in qualsiasi momento.</li> </ul>

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A